

AX PRO - bezdrátový zabezpečovací systém DS-PWA-L-WE64/96



Klíčové vlastnosti

- Komunikace ústředny přes rozhraní TCP/IP, Wi-Fi nebo GPRS/3G/4G
- Bezdrátový komunikační protokol nové generace: Tri-X a Cam-X
- Přenos RF signálu mezi periferiemi na vzdálenost až 2 km
- Oboustranná komunikace s periferiemi šifrovaným protokolem AES-128
- Až 96 bezdrátových zón/výstupů, 48 bezdrátových klíčenek, 4 opakováče signálu, 6 sirén, 8 čteček/klávesnic a 4 PIRCAM.
- až 48 uživatelů, 1 instalační technik, 1 administrátor a 46 běžných uživatelů
- Hlasová komunikace s uživatelem.
- Nastavení ústředny přes webové rozhraní, mobilní aplikaci nebo Cloud.
- Nastavení přes App Hik-Connect (koncový uživatel) nebo Hik-ProConnect (instalační technik)
- Alarmová upozornění přes SMS nebo prozvoněním.
- Možnost sledování živého obrazu z kamer nebo PIRCAM přes Hik-Connect nebo Hik-ProConnect
- Posílání poplachových sekvencí při spuštění alarmu přes email nebo App
- Integrované LED indikátory na těle ústředny pro zobrazení stavu systému
- Vestavěná 4,5Ah lithiová záložní baterie (záloha až na 12hodin)
- komunikace s Pultry centrální ochrany pomocí SIA-DC09 protokolu, podporuje Contact ID i SIA data formát

Dostupné Modely

- DS-PWA96-M-WE
- DS-PWA64-L-WE



Specifikace

		AX PRO L	AX PRO M
Základní	Frekvence	868Mhz	
	Bezdrátový typ	Obousměrný	
	Bezdrátové zabezpečení	Skoková frekvence s šifrováním 128 AES	
	Bezdrátové zóny	Až 64	Až 96
	Bezdrátové výstupy		
	Bezdrátové čtečky a klávesnice	Až 8	
	Bezdrátové sirény	4	6
	Bezdrátové klíčenky	32	48
	Bezdrátové opakovače	2	4
	Čipy	32	48
	PIRCAM	ANO	
	Úložiště pro PIRCAM	0	4*7s záznamy - 4 záznamy s vlastním úložištěm
Uživatelské	Instalační technik	1	
	Administrátor	1	
	Uživatelé	30	46
Klíčové vlastnosti softwaru	Podsystemy	16	32
	Hlasová komunikace	ANO	
	Integrovaný reproduktor	ANO	
	Integrovaná čtečka	NE	ANO
	LED ukazatel stavu	Zastřeženo/ Odstřeženo, Poplach, Tamper, Chyba, Cloud, Napájení	
	Paměť uložení historie	5000	
	RS-232 výstup	ANO	
	Nástroje pro programování	Hik-Connect/Hik-ProConnect/Webové rozhraní/IVMS4200	
	Upgrade firmwaru	Automaticky / Manuálně	
	Módy zastřežení	Celý objekt / režim Doma (Stay)	
	Časovač automatického zastřežení/odstřežení	ANO	
	Nucené zastřežení u otevřených zón	ANO	
	Diagnostika pomocí App nebo web. rozhraní	ANO	
Komunikace	LAN porty	ANO	
	Integrovaná WI-FI	ANO(2.4G)	
	Integrované GPRS	ANO	NE
	Integrovaná 3G/4G	NE	ANO

	Slot pro SIM kartu	1	2
	Upozornění přes SMS	ANO	
	Prozvonění při poplachu	ANO	
	ARC protocol	SIA DC09(SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK)	
	Uživatelská App	Hik-Connect	
	Instalační App	Hik-ProConnect	
	WEB server (offline nastavení)	ANO	
Hardware	Baterie v poh. stavu	12 hodin	
	Napájení	Integrovaný zdroj napájení	
	Baterie	Integrovaná Baterie Li	
	Pouzdro	Plastové	
Automatizace	Plánování	Nástěnný přepínač / Relé modul s plánovačem	
Povolení	EN	EN50131 stupeň 2 (Nízká a střední rizika)	
	CE	ANO	
	Rohs/Reach/WEEE	ANO	
Další	Pracovní teplota	o d - 10 °C d o + 5 5 ° C	
	Rozměry (Š x V x D)	170.0 mm x 170.0 mm x 38.6 mm	
	Váha	557.5 g	



EXPRESS ALARM Czech s.r.o.

Plkovská 2934/1 (Budova B)
 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
 IČ: 26446863
 DIČ: CZ26446863